

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://tefcold.nt-rt.ru> || tda@nt-rt.ru

CF78

Морозильная камера для банок

Особенности продукта

- Импульсный морозильник
- Быстрое понижение температуры
- Идеально подходит для брендинга
- Система разделителей
- Откидная крышка
- Прочные колеса



Прочные ролики



Разделительная система

Передвижная морозильная камера цилиндрической формы с разделительной системой

Эта цилиндрическая морозильная камера идеально подходит для стимулирования импульсных продаж возле касс в магазинах или на мероприятиях. Ее можно использовать для демонстрации замороженных фруктовых соков на палочке, мороженого в стаканчиках, замороженного корма для домашних животных – вариантов множество. Она также идеально подходит для продвижения продукции определенных торговых марок на ярмарках, особенно если вы оформили камеру так, что она привлекает внимание потенциальных покупателей. Для обеспечения хорошего обзора находящегося внутри замороженного товара, цилиндрическая морозильная камера оснащена разделительной системой. Морозильная камера имеет компактные размеры и оснащена прочными поворотными колесами, благодаря чему ее можно легко перемещать.

| Конструкция и материал | | Размеры и содержимое | | Питание и потребление | |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Количество и тип крышек | 1 прозрачная акриловая распашная крышка | Температурный диапазон | °C От -22 до -12 | Энергетическая классификация | D |
| Разделительная система | Да | Климатический класс | 4 | Потребляемая энергия | кВт/24ч 1.26 |
| Ролики | 4 ролика, 1 с тормозом | Вес брутто / нетто | кг 33 / 29 | Годовое энергопотребление | кВт ч/год 460 |
| наружная отделка | Белый | Общий / полезный объем | л 80 / 72 | Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием | Охлаждение и функции | | Входная мощность | вт 124 |
| внутренняя подсветка | Нет | Тип контроллера | Механический | Напряжение / Частота | V/Hz 220-240/50 |
| Замок | Нет | Тип охлаждения | Статический | Уровень шума | дб(А) 45 |
| | | Тип разморозки | Ручная | Габаритные размеры | |
| | | Хладагент | R600a | Внутренний размер (ШхГхВ) | мм 454 x 454 x 440 |
| | | Количество хладагента | г 40 | Габаритный размер (Ш x Г x В) | мм 567 x 567 x 830 |
| | | Термометр | Нет | Размер в упаковке (ШхГхВ) | мм 580 x 580 x 880 |
| | | | | Кол-во на 40-футовый контейнер | шт 238 |